

# LED High Bay




Luminária industrial com alta eficiência e durabilidade

## Aplicações


- ▶ Galpões, Fábricas e Armazéns
- ▶ Indústrias em geral
- ▶ Supermercados
- ▶ Locais com pés-direitos altos

## Dimensões (mm)



	A	B
100W	280	200
150W	280	228
200W	280	228

## Dados fotométricos



Design moderno com dissipador em alumínio e difusor em policarbonato transparente.

**5** anos  
Garantia

Economia  
de até  
**50%**

**50.000** h

Tensão  
100-240V




IRC>80

FP>0,92

IP 65

**120°**

Dimerizável\*

LED High Bay	Código ReneSola	Temperatura de cor	Potência da luminária	Equivalência	Fluxo luminoso	Eficiência Luminosa
	RHB100AE01F02	5.000K	100W	HID 150W	13.000 lm	130 lm/W
	RHB100AE01H03	5.700K				
	RHB100AE01K04	6.500K				
	RHB150AE01F02	5.000K	150W	HID 250W	19.500 lm	130 lm/W
	RHB150AE01H03	5.700K				
	RHB150AE01K04	6.500K				
	RHB200AE01F02	5.000K	200W	HID 400W	26.000 lm	130 lm/W
	RHB200AE01H03	5.700K				
	RHB200AE01K04	6.500K				